



DPO-03L



Светодиодные светильники Navigator серии DPO-03L предназначены для внутреннего освещения объектов ЖКХ, муниципальных и коммерческих объектов.

степень защиты
IP20ударо-
прочный
корпусотсутствие
пульсацийиндекс
цвето-
передачи
>70диапазон
рабочих
температурсрок
службы
30000
часовгарантия
36
месяцев

- Высокая эффективность 88 лм/Вт
- Надежные светодиоды Epistar (Тайвань)
- Надежный драйвер с высоким КПД, работающий в широком диапазоне входных напряжений 176–264 В
- Корпус и матовый рассеиватель светильника выполнены из поликарбоната
- Возможность подключать в линию до 10 светильников
- Гибкий и жесткий коннекторы в комплекте
- Соответствие строительным и санитарным нормам

Гибкий
коннекторЖесткий
коннектор

Код продукта	Мощность, Вт	Аналог	Напряжение, В	Цветовая температура, К	Световой поток, лм	Козф. мощн., cos φ	Размер l x b x h, мм	Кол-во шт. в упаковке	Штрихкод
DPO-03L-36-4K-IP20-LED	36	ЛПО 2 x 36	176–264	4000	3200	>0,9	1200 x 75 x 30	1/50	4650074 61444 1